
使用说明

pH酸度计

产品参数	
功能	pH/TEMP
背光	高清背光显示屏
PH	范围:0-14pH
	分辨率:0.01pH
	精度:±0.05pH
温度 TEMP	范围:0~50°C/32~140F
	精度:±1
电池	600mAh(约充300次)
充电	Type-C(通用充电口)
校准	出厂时已经校准完毕
尺寸	181*44*38mm
重量	103g
锁定	有数值锁定
关机	8分钟(自动关机)
质保期	6个月



充电操作



注意事项

1、出厂时已经校准,可直接使用
(不需校准时,不要进入校准模式)
2、检测时晃动探头
确保电极周围没有气泡
3、测完后,用净水冲洗电极并保持干燥
4、使用手机充电器,可反复充约300次
5、未经许可擅自拆卸,不在保修范围内

广州家贝公司
电话: 020-8554 2368 180 2234 2420
020-8582 1510 180 2234 2410
邮箱:100@jubway.com 200@jubway.com
地址:广州市番禺区大龙街道大巷街13号 家贝公司

使用说明

一、按 开/关 键开机



拔下探头保护盖



按 开/关 键开机



插入待测水样



等待得出数值
(多测几次更准确)

二、按 锁定 键锁定数值



三、按 校准 键



华氏度

摄氏度



点击 校准 键温度切换

长按6秒 校准 键进入校准



每包粉剂需兑250ml纯净水(自制标准液)



插入6.86标准液中长按 校准 键6秒
(校准模式下自动完成)



插入9.18标准液中长按 校准 键6秒
(校准模式下自动完成)



插入4.00标准液中长按 校准 键6秒
(校准模式下自动完成)

四、需要使用视频、校准视频和购买探头(扫描下面二维码,联系厂家)



探头为易耗品;
可扫描右侧
二维码咨询购买

售后服务微信